

FXZA-A

Cassette
ultra compacte



Design unique sur le marché permettant une intégration bien à plat dans le plafond

- Intégration bien à plat dans les dalles de plafonds architecturaux standard, avec saillie de 8 mm seulement
- Mélange exceptionnel de design emblématique et d'excellence technique avec une élégante finition blanc ou blanc et argent
- En option, deux capteurs intelligents permettent une amélioration de l'efficacité énergétique et du confort.
- Commande de volet individuel : flexibilité pour une adaptation à toute configuration de pièce sans modification du lieu d'installation de l'unité !
- Admission optionnelle d'air frais
- La pompe à condensat standard à hauteur de refoulement de 630mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation.



**Votre partenaire
pour toute la Suisse**

TCA Thermoclima AG
Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen


www.tca.ch / www.clima-machine.ch

BLUEEVOLUTION


Cassette ultra compacte

Design unique sur le marché permettant une intégration parfaite dans le plafond

- › Design optimisé pour le réfrigérant R-32
- › Intégration parfaite dans les dalles de plafonds architecturaux standard, avec saillie de 8 mm seulement
- › Mélange exceptionnel de conception prestigieuse et d'excellence technique avec une élégante finition blanche ou une combinaison d'argent et de blanc
- › Deux capteurs intelligents en option permettent une amélioration de l'efficacité énergétique et du confort
- › Unité de classe 15 spécialement développée pour les pièces de petite taille ou correctement isolées, telles que les chambres d'hôtel, les petits bureaux, etc.
- › Commande de déflecteur individuel : flexibilité pour une adaptation à toute configuration de pièce sans modification du lieu d'installation de l'unité !



- › Admission d'air frais en option
- › La pompe à condensat standard à hauteur de refoulement de 630 mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation



FXZA-A

NOUVEAU



BRC1H52W



BRP069CS1



Unité intérieure			FXZA	15A	20A	25A	32A	40A	50A
Puissance frigorifique	Puissance totale	À haute vitesse de ventilation	kW	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Puissance calorifique	Puissance totale	À haute vitesse de ventilation	kW	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Puissance absorbée	Rafraîchissement	À haute vitesse de ventilation	kW	0,018		0,02	0,019	0,029	0,048
- 50 Hz	Chauffage	À haute vitesse de ventilation	kW	0,018		0,02	0,019	0,029	0,048
Dimensions	Unité	H x L x P	mm	260x575x575					
Poids	Unité		kg	15,5			16,5		18,5
Caisson	Matériau			Plaque d'acier galvanisé					
Panneau décoratif	Modèle			BYFQ60C4W1W					
	Couleur			Blanc (RAL 9016)					
Panneau décoratif 2	Dimensions	H x L x P	mm	46x620x620 (ATTENTION: nouvelle hauteur minimale du faux-plafond =300mm!)					
	Poids		kg	2,8					
	Modèle			BYFQ60C4W1S					
Ventilateur - Débit d'air	Couleur			ARGENT					
	Dimensions	H x L x P	mm	46x620x620 (ATTENTION: nouvelle hauteur minimale du faux-plafond =300mm!)					
	Poids		kg	2,8					
Filtre à air	Rafraîchissement	À haute vitesse de ventilation	m ³ /min	8,5	8,7	9,0	10,0	11,5	14,0
	Chauffage	À haute vitesse de ventilation	m ³ /min	8,5	8,7	9,0	10,0	11,5	14,0
Puissance sonore	Type			Tamis en résine					
	Rafraîchissement	À haute vitesse de ventilation	dB(A)	49		50	51	54	60
Pression sonore	Rafraîchissement	Basse/Moyenne/Haute vitesse de ventilation	dB(A)	25,5/28,0/31,5	25,5/29,5/32,0	25,5/30,0/33,0	26,0/30,0/33,5	28,0/32,0/37,0	33,0/40,0/43,0
	Chauffage	Basse/Moyenne/Haute vitesse de ventilation	dB(A)	25,5/28,0/31,5	25,5/29,5/32,0	25,5/30,0/33,0	26,0/30,0/33,5	28,0/32,0/37,0	33,0/40,0/43,0
Réfrigérant	Type/PRP			R-32 / 675					
Raccords de tuyauterie	Liquide	DE	Pouce	1/4"					
	Gaz	DE	Pouce	3/8"			1/2"		
Alimentation électrique	Évacuation			VP20 (D.E. 26 / D.I. 20)					
	Phase/Fréquence/Tension		Hz / V	1~/50/60/220-240/220					
Courant - 50 Hz	Intensité maximale de fusible (MFA)		A	6					
Unités de commande	Télécommande infrarouge			BRC7F530W (panneau blanc) / BRC7F530S (panneau gris) = doit être combiné avec la télécommande à fil !					
	Télécommande câblée			BRC1H52W/S/K					

Les dimensions n'incluent pas le boîtier de commande